Campana extractora extraíble Serie 500 ExtractionTech de 60 cm

LFP616X



Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina
Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extraíble «Line-up» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), tira de LEDs, INOX, Clase A

Ventajas y características



ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento
Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.



Ilumina tus fogones con Pure Illumination
Pure Illumination proporciona una luz intensa y duradera que garantiza una buena visibilidad mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que te permite ver con claridad cada detalle de la preparación de tus platos.



Filtro de grasa con un rendimiento fiable
Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 220 m3/h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Tipo y Nº de lámparas: 1 Tira LED
- Filtros de grasa: 2; Malla de aluminio

Campana extractora extraíble Serie 500 ExtractionTech de 60 cm

LFP616X

Especificaciones de producto

Color	Acero inox.
Nº de velocidades	3 de interruptor micro
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Iluminación	Tira LED
Clase	A
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	220 / 600 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	46 / 68 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Dist. instalación placa eléctrica	45
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	48.3
Tamaño (cm)	60
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	1
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	210
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	550
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	54
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	74
PNC	942 022 619
EAN	7332543810222
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.4
Peso bruto	13.3
Alto x Ancho x Profundo (mm)	395x598x300
Tipo instalación	Extraíble
Filtros de grasa incluidos	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.4
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB82ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB83PL
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	MCFB75PR
Filtro OdourClean de larga duración	Opcional



