Campana extractora integrada Serie 500 ExtractionTech de 90 cm

LFP519X



Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina
Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extractora integrada de la Serie 500 Extraction Tech de 90 cm «Compass Plus», nivel de ruido máximo 66 dB(A), 3 velocidades (500 m3/h), luces LED (3000 °K), control electrónico con botones, acero INOX

Ventajas y características



ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento
Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.



Ilumina tus fogones con Pure Illumination
Pure Illumination proporciona una luz intensa y duradera que garantiza una buena visibilidad mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que te permite ver con claridad cada detalle de la preparación de tus platos.



Filtro de grasa con un rendimiento fiable
Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.



No más conjeturas con la notificación de mantenimiento del filtro
No hace falta que recuerdes cuándo limpiar los filtros. La campana tiene un práctico sistema de notificación que te recuerda cuándo cambiar el filtro de grasa y el de carbón, así no tienes que estar pendiente de ello.

- Tipo de campana: Integración de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 500 m3/h / 280 m3/h
- Botones con 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Indicador de filtro de carbón saturado
- Tipo y Nº de lámparas: 2 Luces LED
- Filtros de grasa: 3; Malla de aluminio

Campana extractora integrada Serie 500 ExtractionTech de 90 cm

LFP519X

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas
Nº de velocidades	3
Panel de control	Pulsadores electrónicos
Iluminación	Luces LED
Clase	C
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	280 / 500 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	55 / 66 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	50
Consumo energético anual (kWh/año)	55.1
Tamaño (cm)	90
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	D
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	220
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	340
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	60
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	70
PNC	942 022 846
EAN	7333394077765
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	8.5
Peso bruto	12.9
Alto x Ancho x Profundo (mm)	366x898x300
Tipo instalación	Integración
Filtros de grasa incluidos	3
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.5
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Filtro OdourClean de larga duración	No incluido

