Campana extractora integrada Serie 300 LEDLights de 52 cm

LFG235S



Una campana fiable para un aire limpio en la cocina
Las campanas extractoras de la Serie 300 ExtractionTech eliminan eficazmente los olores de la cocina gracias a su motor fiable. Disfruta de un ambiente fresco y agradable cada vez que cocines.

Campana extractora integrada Serie 300 LEDLights Tilia de 52 cm control electrónico con pulsadores, 3 Niveles de Potencia, Potencia máxima 330 m3/h, 63 dB(A)

Ventajas y características

ExtractionTech Standard - Fiabilidad libre de olores
Las campanas ExtractionTech Standard disponen de un motor fiable para una efectiva extracción de olores mientras preparas tus comidas. Tu cocina se mantiene fresca y limpia para una mejor experiencia culinaria, todos los días.



Ilumina tus fogones con Pure Illumination
Pure Illumination proporciona una luz intensa y duradera que garantiza una buena visibilidad mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que te permite ver con claridad cada detalle de la preparación de tus platos.



Filtro de grasa con un rendimiento fiable
Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Integrada de 52 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 330 m3/h / 145 m3/h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado
- Tipo y Nº de lámparas: 2 LED
- Filtros de grasa: 1; Malla de aluminio

Campana extractora integrada Serie 300 LEDLights de 52 cm

LFG235S

Especificaciones de producto

Color	Acero inox.
Nº de velocidades	3
Panel de control	Mecánico deslizante
Iluminación	LED
Clase	C
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	145 / 330 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	45 / 63 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D
Dist. instalación placa eléctrica	42
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	51.9
Tamaño (cm)	52
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	D
Clase de eficiencia lumínica	E
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	140
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	220
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	56
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	70
PNC	942 022 664
EAN	7332543827787
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	4.3
Peso bruto	5.1
Alto x Ancho x Profundo (mm)	138x520x284
Tipo instalación	Integrada
Filtros de grasa incluidos	1
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.3
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB03ST
FItro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Filtro OdourClean de larga duración	No incluido

